

# ACRYL ALLGRUND

## Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip ahşap astar boyasıdır.

## Ürün Özellikleri

Çok amaçlı, her türlü yüzeye uygulanabilen astar boyadır. Düşük kokuludur. Çevre dostudur. EN 71.3' e göre çocuk oyuncaklarının boyanması için güvenlidir. Tikotropiktir ,damlamaz. Kolay uygulanır. Çabuk kurur. Yüksek kapatıcılık gücüne sahiptir. Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. İpek mat parlaklığındadır. Üzerine sentetik bazlı boya uygulaması yapılabilir. UV ışınlarına karşı yüksek direnç gösterir.

## Kullanım Alanları

Her türlü iç ve dış yüzeylerde kullanılır. Beton, alçı, ahşap yüzeylerde izolasyon amaçlı astar kat olarak kullanılır. Ahşap yüzeyde su ve reçine izolasyonu sağlar. Demir yüzeylerde korozyon ve pas önleyici astar görevi yapar. Çinko, alüminyum, sert plastik gibi yapışmanın zor olduğu yüzeylerde boyanın yüzeye mükemmel yapışmasını sağlayan bir geçiş astarıdır. Üzerine sentetik bazlı ve su bazlı akrilik boya uygulamaları yapılabilir.

## Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki tüm eski boyalar, yağlar, tozlar temizlenmelidir. Metal yüzeylerde yüzey pastan tamamen arındırılmalıdır. Sert plastik , bakalit ve çinko yüzeylerde yüzeyin yapısına göre zımpara işlemi yapıp, küçük bir alanda ürünün yüzeye uygunluğunun test edilmesi tavsiye edilir.

## Uygulama

Dış cephelerdeki ham ahşap yüzeylerde yüzey AQUA IMPRAGNIERGRUND 05 ile emprenye edilmelidir. İlk kat olarak ; ACRYL ALLGRUND %5-10 oranında su ile inceltilerek yüzeye uygulanır. İkinci kat uygulamasında inceltme yapılmaz. Ham ahşap yüzeylerde izolasyon amaçlı olarak kullanıldığında ACRYL ALLGRUND inceltmeden 2 kat olarak uygulanır. Alüminyum, çinko, metal, demir, plastik, alçı ve beton yüzeylerde ACYL ALLGRUND inceltmeden 2 kat olarak uygulanır. Mükemmel bir yapışma gücüne ulaşmak için ACRLY ALLGRUND kuruduktan hemen sonra, tozlanma oluşmadan, son kat boya uygulaması yapılması tavsiye olunur. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı 5<sup>0</sup> C nin altında 30<sup>0</sup> C üzerinde olmalıdır.

## İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1.kat uygulamasında %5- 10 oranında su ile inceltilerek kullanılabilir.

## Kullanılan Aletler

Rulo, fırça ve sprej ile uygulama yapılabilir.

**Teknik Özellikler**

Görünüm	: Örtücü; beyaz
Parlaklık	: Yarım
Yoğunluk	: 1,360
Toz kuruma	: 2- 4 saat
İlave kat boyaması	: 24 saat

( Kuruma değerleri 23<sup>0</sup> C ve %60 bağıl nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir)

**Tüketim**

Yüzeyle bağılı olarak tek katta 8 m<sup>2</sup>/L alan astarlanır.

**Depolama Koşulları**

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Ürün soğuk ve dondan korunmalıdır.

**Tehlike Uyarıları**

R36	: Göz için tahriş edicidir.
R36/38	: Göz ve deri için tahriş edicidir.
R51/53	: Suda yaşayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde doğaya istenmeyen etkileri olabilir

**Güvenlik Uyarıları**

S23	: Buharını teneffüs etmeyiniz.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.