

ACRYL FEINSPACHTEL

Ürün Tanım,

ç ve d, mekanlarda kullanıma uygun, çabuk kuruyan dolgu amaçlı, kullanıma uygun akrilik macundur.

Ürün Özellikleri

Su ile incelikli, düşük kokuludur. Hızlı kurur, yüzeye mükemmel yapışır, korozyona karşı, dirençlidir, çatlama yapmaz. 1000 mikron kalınlıkta dahi uygulanabilir. Kolay temizlenebilir, zımparasız, yormaz.

Kullanım Alanları,

ç cephede astarlanma, ahşap üzerinde, plastik, beton ve iç ve dış cephede astarlanma, demir üzerine uygulanabilir. Özellikle çok geni olmayan çatlakların doldurulmasında rahatlıkla kullanılır. Üzeri sentetik veya akrilik esaslı boya ile boyanabilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmalı olmalıdır. Düzgün olmayan ahşap yüzeyler uygulanmadan önce astarlanmalı, plastik yüzeyde uygun bir astar kullanılmalıdır. Eski boya, yüzeyler ise boyalardan uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

nce katlar halinde birkaç kez uygulama yapılmalıdır.

Notlar

Ürün kullanıma hazır değildir.

Kullanılan Aletler

Paslanmaz spatula

Teknik Özellikler

Görünüm : Beyaz
Parlaklık : Mat
Yoğunluk : 1,910
Son kuruma : Film kalınlığına bağlı olarak 1-2 saat.

(Kuruma değerleri 23⁰ C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı, nem ve diğer faktörlere göre değerler farklılık gösterebilir)

Depolama Koşulları,

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyar,lar,

R36 : Göz için tahri edicidir.
R36/38 : Göz ve deri için tahri edicidir.
R51/53 : Suda ya ayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde do aya istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyar,lar,

S23 : Buhar,n, teneffüs etmeyiniz.
S51 : Sadece iyi havaland,r,lan yerlerde kullan,n,z.