

AQUA IMPRAGNIERGRUND 05

Ürün Tanımı,

Metalik bileşimli empenye tuzunun sulu çözeltisidir.

Ürün Özellikleri

Su bazlı ve kokusuzdur, çevre dostudur. DIN 68 800 Bölüm 3'e göre toprak ile direkt temas halinde olmayan ahap yapılar, böcek ve mantarlara karşı etkili olarak korunmasını sağlar. Ahap içinde penetrasyonu yüksektir. Effektif kuruması hızlıdır. Ahap ömrüne ömür katar.

Kullanım Alanları,

Toprak ile temas halinde olmayan tüm ahap yapılarında güvenle kullanılabilir. Arç, kovanlar, seralar, da maddeleri veya yemlerin depolandığı yerlerde kullanılmaması önerilir.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Ürün kullanıma hazır haldedir. Uygulama yapılacak ahap nem miktarı max. %12 olmalıdır. Empenye uygulamasından 24 saat sonra yüzeye son kat boya/ vernik uygulaması yapılabilir.

Notlar

Ürün kullanıma hazırdır.

Kullanılan Aletler

Fırça, boya tabancası ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Effaf, Yeşil, Kahverengi
Aktif madde	: % 0,26 boraks % 2,04 borik asit
Yoğunluk	: 1,00 g/cm ³
Kuruma süresi	: 24 saat

(Kuruma değerleri 23⁰ C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklı gösterebilir)

Tüketim

Ahap kalınlığına bağlı olarak 5-6 m²/L

Depolama Ko ullar,

Kapal, ambalajlarda, kuru, temiz ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ürün dondan ve a ,r, so uktan korunmal,d,r.

Tehlike Uyar,lar,

R43 : Deri ile temas, hassasl,k olu turabilir
R52 : Su organizmalar,na zarar verebilir.

Güvenlik Uyar,lar,

S2 : Çocuklar,n ula amayaca , yerlerde tutun.
S13 : G,da maddelerinden, yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20/21 : Çal, ma esnas,nda yemek yemeyin, içmeyin, sigara kullanmay,n.
S24/25 : Deri ve göz ile temas,ndan sak,n,n.
S28 : Deri ile temas,nda bol su ile y,kay,n.
S29/35 : Kanalizasyona bo altmay,n; at, ,n, ve kab,n, güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S36/38 : Çal, ma s,ras,nda uygun giysi, eldiven ve gözlük kullan,n.

ÇAVU O LU DI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr