

ACRYL ALLGRUND

Ürün Tanım,

Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip ahap astar boyasıdır.

Ürün Özellikleri

Çok amaçlı, her türlü yüzeye uygulanabilen astar boyasıdır. Düşük kokuludur. Çevre dostudur. EN 71.30'e göre çocuk oyuncakların boyanması için güvenlidir. Tikotropiktir, damlamaz. Kolay uygulanır. Çabuk kurur. Yüksek kapatıcı gücüne sahiptir. Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Pek mat parlaklıktadır. Üzerine sentetik bazlı boya uygulamaları yapılabilir. UV ışınlarına karşı yüksek direnç gösterir.

Kullanım Alanları,

Her türlü iç ve dış yüzeylerde kullanılır. Beton, alçı, ahap yüzeylerde izolasyon amaçlı astar kat olarak kullanılır. Ahap yüzeyde su ve reçine izolasyonu sağlar. Demir yüzeylerde korozyon ve pas önleyici astar görevi yapar. Çinko, alüminyum, sert plastik gibi yapı malzemesi için zor olduğu yüzeylerde boyanın yüzeye mükemmel yapışmasını sağlayan bir geçiş astarıdır. Üzerine sentetik bazlı ve su bazlı akrilik boya uygulamaları yapılabilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki tüm eski boyalar, yağlar, tozlar temizlenmelidir. Metal yüzeylerde yüzey pastası tamamen arındırılmalıdır. Sert plastik, bakalit ve çinko yüzeylerde yüzeyin yapışma göre zımpara ile temizliği küçük bir alanda ürünün yüzeye uygunluğunun test edilmesi tavsiye edilir.

Uygulama

Dış cephelerdeki ham ahap yüzeylerde yüzey AQUA IMPRAGNIERGRUND 05 ile empenye edilmelidir. İlk kat olarak ; ACRYL ALLGRUND %5-10 oranında su ile inceltilerek yüzeye uygulanır. İkinci kat uygulamasında inceltme yapılmaz. Ham ahap yüzeylerde izolasyon amaçlı olarak kullanıldığında ACRYL ALLGRUND inceltmeden 2 kat olarak uygulanır. Alüminyum, çinko, metal, demir, plastik, alçı ve beton yüzeylerde ACRYL ALLGRUND inceltmeden 2 kat olarak uygulanır. Mükemmel bir yapışma gücüne ulaşmak için ACRYL ALLGRUND kuruduktan hemen sonra, tozlanma olumadan, son kat boya uygulaması yapılması tavsiye olunur. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı, ve yüzey sıcaklığı, 5°C nin altında 30°C üzerinde olmalıdır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1.kat uygulamasında %5- 10 oranında su ile inceltilerek kullanılabilir.

Kullanılan Aletler

Rulo, fırça ve sprey ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Örtücü; beyaz
Parlaklık	: Yar.mat
Yönlülük	: 1,360
Toz kuruma	: 2- 4 saat
lave kat boyaması,	: 24 saat

(Kuruma de erleri 23⁰ C ve %60 ba ,l nem ortam,nda belirlenmi tir. Ortam s,cakl, , ve nem de erine göre de erler farklı,k gösterebilir)

Tüketim

Yüze ba l, olarak tek katta 8 m²/L alan astarlan,r.

Depolama Ko ulları,

Kapalı, ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda s,cakl, ,nda muhafaza edilmelidir. Ürün so uk ve dondan korunmal,d,r.

Tehlike Uyarıları,

R36	: Göz için tahri edicidir.
R36/38	: Göz ve deri için tahri edicidir.
R51/53	: Suda ya ayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde do aya istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyarıları,

S23	: Buhar,n, tenefüs etmeyiniz.
S51	: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın,z.

ÇAVU O LU DI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr