

ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE

Ürün Tanım,

Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip özel ahap astar ve son kat boyasıdır.

Ürün Özellikleri

Her türlü hava koşullarına dayanıklı, çeşitli yüzeylere uygulanabilen, yüksek örtücülükte, düşük kokulu, çevre dostu, sararmaya karşı, yüksek dirence sahip, yarı mat görünümünde, hem astar kat hem de son kat boyası olarak kullanılabilir. *ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE* içine maksimum %5 oranında universal pigment pastalar ilave edilerek renklendirme yapılabilir.

Kullanım Alanları,

Tüm ahap, beton, tuğla, kiremit, alçı, PVC, metal, galvanize çelik ve alüminyum yüzeylerde kullanımına uygundur. De monte parçalarda ve pencere kanatlarında kullanılabilir, önerilmez.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Eski boya, yüzeyler, eski boyalardan arındırılarak, zımpara yapılarak, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutu içindeki ürünü homojen hale gelinceye kadar karıştırınız. Dış cephe ahap yüzeyler gerektiriyorsa AQUA IMPRAGNIERGRUND 05 ile empenye edilmelidir. Alüminyum, çinko, metal veya PVC yüzeylerde yapışmayı güçlendirmek amacıyla ince zımparalama işlemi yapılmalıdır. *ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE* astar kat olarak %10-15 su ile inceltilerek tek kat uygulanır. Katlar arasında ince zımpara yapılarak inceltme yapılmadan 2. ve 3. kat uygulamaları yapılmalıdır. Yüksek nem oranında, +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda tatbikat yapılmamalıdır.

İnceltme

Ürün kullanımına hazırdır. 1.kat uygulamasında %10-15 oranında su ile inceltilebilir.

Kullanılan Aletler

Fırça (sentetik kılıf), rulo, sprey tabancası,

Teknik Özellikler

Görünüm

: Örtücü; beyaz, kahverengi (RAL 8017)

Beyaz boya universal renk pastaları ile max. %5 oranında renklendirilebilir.



Parlaklık	: Yar.mat
Kat, madde	: % 48- 53
Yo unluk	: 1,330 g/ cm ³
Toz kuruma	: 2-3 saat
lave kat boyama	: 8- 10 saat
Sert kuruma	: 2-3 gün

(Kuruma de erleri 23⁰ C ve %60 nem ortam,nda belirlenmi tir. Ortam s,cakl , ve nem de erine göre de erler farklı,k gösterebilir)

Tüketim

Yüzeyle ba l, olarak tek katta 7 m²/L alan boyanabilir.

Depolama Ko ullar,

Kapal, ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda s,cakl ,nda muhafaza edilmelidir. Ürün so uk ve dondan korunmal,d,r.

Tehlike Uyar,lar,

R36 : Göz için tahris edicidir.

R36/38 : Göz ve deri için tahris edicidir.

R51/53 : Suda yasayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde do aya istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyar,lar,

S23 : Buhar,n, teneffüs etmeyiniz.

S51 : Sadece iyi havaland,r,lan yerlerde kullan,n,z.

ÇAVU O LUDI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr