

AQUA -IZO ISOLIERGRUND

Ürün Tanımı

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, çabuk kuruyan dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılan astardır.

Ürün Özellikleri

Su ile incelir, düşük kokuludur. Leke izolasyonu gücü yüksektir, iç ve dış cephede kritik yüzeylerde iyi bir izolasyon boyası ve astarıdır. Zor yüzeylere dahi mükemmel yapışır. Hızlı kurur.

Kullanım Alanları

Tropik ağaçların reçine kusmasını önler. Ahşaplarda dolgu amaçlı kullanılır. Beton ve taş yüzeylerin estetik görünümünü korur ve poroz doldurur. Nikotin, zift, sigara, yağ, su lekelerini izole eder. Ahşap, alçıpan, strafor, çimento, tuğla ve dispersiyonlu boyalarda astar olarak da tercih edilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Su lekeleri ve izleri varsa bazik çözeltiler ile lekeler temizlenmelidir. Yüzey tamamen kuruduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Ürün uygulamaya hazırdır. Yüzeye göre 1 veya 2 kat çapraz olarak uygulanmalıdır. Uygulama boyunca sıcaklık 7 °C' nin altına düşmemelidir. Yüksek nem kuruma süresini uzatır. Kuruma tamamen tamamlandıktan sonra astarlı yüzey su bazlı, akrilik reçine ve sentetik reçineli boyalar ile boyanabilir.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse %5 su ile inceltiler.

Kullanılan Aletler

Fırça, rulo ve sprey ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Şeffaf
Parlaklık	: Mat
Yoğunluk	: 1,030
Toz kuruma	: 30 dakika
İlave kat boyaması	: 90 dakika (su bazlı boyalar) 2- 3 saat (sentetik esaslı boyalar)
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma değerleri 23⁰ C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine göre değerler farklılık gösterebilir)

Tüketim

Yüzeğe baęlı olarak tek katta 10- 12 m²/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R36 : Göz için tahriş edicidir.
R36/38 : Göz ve deri için tahriş edicidir.
R51/53 : Suda yaşayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde doğaya istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyarıları

S23 : Buharını teneffüs etmeyiniz.
S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.