

# ZAPONLACK

---

## Ürün Tanım,

Poli akrilik reçine esaslı, demir içermeyen metal yüzeyler için geliştirilmiş koruyucu ve dekoratif effaf verniktir.

## Ürün Özellikleri

Demir içermeyen metal yüzeylerde kullanılabilmeye uygun, mükemmel yapışma gücüne sahip verniktir. Yüzeyde parlak bir vernik tabakası oluşur. Son derece doğal bir görünüm sağlar, effaftır. Kolay uygulanır. Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Astar gerektirmez, hem astar hem son kat vernik olarak kullanılabilir.

## Kullanım Alanları,

Her türlü iç ve dış yüzeylerde demir içermeyen metaller; Alüminyum, bakır, pirinç, kalay, çinko ve krom yüzeylerde kullanılabilir. Demir üzerine uygulama sadece iç cephelerde dekoratif amaçla yapılabilir.

## Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki tüm eski boyalar, yağlar, tozlar temizlenmelidir. Yüzeydeki fazla yağ selülozik esaslı tiner ile alınmalıdır.

## Uygulama

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ZAPONLACK kullanılmaya hazırlanırken inceltme yapılması istendiğinde Selülozik Esaslı tiner ile %15- 20 oranında inceltilir. Uygulama ince katlar halinde olmak üzere 2 kat yapılır.

## İnceltme

Ürün kullanılmaya hazırlanırken. Gerekli görülürse ilk katta %15- 20 oranında inceltilir.

## Kullanılan Aletler

Fırça ve sprey ile uygulama yapılabilir.

**Teknik Özellikler**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Görünüm    | : Transparan, effaf        |
| Parlaklık  | : Parlak                   |
| Yoğunluk   | : 0,940 g/ cm <sup>3</sup> |
| Toz kuruma | : 10- 15 dakika            |
| Son kuruma | : 20- 30 dakika            |

( Kuruma de erleri 23<sup>0</sup> C ve %60 nem ortam,nda belirlenmi tir. Ortam sıcaklık, ve nem de erine göre de erler farklılık gösterebilir)

**Tüketim**

Yüzeyle ba lı olarak tek katta 13- 15 m<sup>2</sup>/L

**Depolama Koşulları,**

Kapalı, ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

**Tehlike Uyarıları,**

|     |  |
|-----|--|
| R10 | : Alevlenebilir.   |
| R66 | : Sürekli temas, ciltte kuruluğa ve çatlama sebebine sebep olabilir. |

**Güvenlik Uyarıları,**

|        |  |
|--------|--|
| S2     | : Çocukları uzaklaştırmaya çalışın, yerlerde muhafaza ediniz.                      |
| S3/7/9 | : Ambalajı iyice kapalı tutun, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz. |
| S16    | : Tutucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.                              |
| S23    | : Buharı, teneffüs etmeyiniz.  |
| S24    | : Deri ile temasından kaçınınız.   |
| S38    | : Havalandırılan yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum ekipmanları kullanınız.  |
| S51    | : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.                                   |

ÇAVU OLU DI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr